

GIAGUAR 650



Ориентировочная производительность:

Цемент с кварцевым песком - 7 проходов	12-17 м ² /ч
Шлифовка бетона - 1 проход	50-90 м ² /ч
Полировка терраццо - 5 проходов	11-17 м ² /ч
Удаление смол - 1 проход	45-85 м ² /ч
Удаление краски - 1 проход	45-85 м ² /ч
Полировка мрамора - 5 проходов	8-13 м ² /ч
Полировка гранита - 7 проходов	5-8 м ² /ч

Данные изделия могут варьироваться в зависимости от состояния поверхности, используемых алмазов, оборудования, работы персонала и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Модель	Напряжение	Мощность	Скорость Инструменты	Рабочая ширина	Инструменты	Бак	Размеры	Вес
Код	В - Гц	кВт	Об/мин	мм	мм	Литры	LxWxH - см	Кг
GIAGUAR 650 T7-INV	400В - 50/60Гц	7,5	600-1300	650	3 x 240mm	46	120x125x67	280



Giaguar 650 – это превосходная машина, способная легко обрабатывать также и узкие места. Она может поставляться с двигателями 7,5 кВт и 11 кВт и с кнопкой низкого напряжения 24 В. Это эргономичная машина с правым и левым вращением инструментов, электронной регулировкой давления, оказываемого на пол, электронной регулировкой скорости посредством инвертора и с третьим передним колесом для более удобного ее перемещения. Она может работать всухую или с водой. Система быстрых соединителей для смены инструментов.

ПРИЛАГАЕМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: Счетчик оборотов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: Световой индикатор, дистанционное управление.