I.T.C. ITALIAN TOP CLASS
revolves around you

# SEGATRICE A PEDALE

**SEGATRICE A PEDALE**
**MASONRY SAW WITH FOOT DRIVING**
**SCIE DE MAÇON A PÉDALE**

CE

MADE IN ITALY

I.T.C. ITALIAN TOP CLASS
revolves around you

# SEGATRICE A PEDALE

**SEGATRICE A PEDALE**
**MASONRY SAW WITH FOOT DRIVING**
**SCIE DE MAÇON A PÉDALE**

## TABELLA TECNICA / TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

| Modello<br>Model<br>Modèle | Disco/Foro<br>Blade/Hole<br>Disque/Alésage | Prof. di taglio<br>Depth of cut<br>Prof. de coupe | Taglio utile<br>Lenght of cut<br>Longueur de coupe | Voltaggio - Hertz<br>Voltage - Hertz<br>Tension - Hertz | Potenza<br>Power<br>Puissance | Velocità<br>Speed<br>Vitesse | Dimensioni<br>Dimensions<br>Dimensions | Peso<br>Weight<br>Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | **Ø mm (Min. → Max.)** | **Max. mm** | **Max. mm** | **V - HZ** | **KW** | **RPM** | **WxDxH - cm** | **KG** |
| ITC 350 | 300-**350** / 25,4 | 115 | 500 | 230V - 50/60HZ | 2,2 | 2800 | 133x67x137 | 125 |
| ITC 350-T | 300-**350** / 25,4 | 115 | 500 | 400V - 50/60HZ | 3 | 2800 | 133x67x137 | 130 |
| ITC 400 | 350-**400** / 25,4 | 140 | 710 | 230V - 50/60HZ | 2,2 | 2800 | 143x67x137 | 140 |
| ITC 400-T | 350-**400** / 25,4 | 140 | 710 | 400V - 50/60HZ | 3 | 2800 | 143x67x137 | 145 |
| ITC 600 | **600** / 30 | 230 | 810 | 230V - 50/60HZ | 2,2 | 1600 | 143x67x152 | 150 |
| ITC 600-T | **600** / 30 | 230 | 810 | 400V - 50/60HZ | 4 | 1600 | 143x67x152 | 160 |
| ITC 650 | **650** / 30 | 265 | 780 | 230V - 50/60HZ | 2,2 | 1600 | 143x67x152 | 155 |
| ITC 650-T | **650** / 30 | 265 | 780 | 400V - 50/60HZ | 4 | 1600 | 143x67x152 | 165 |

Segatrici a pedale ideali per il cantiere edile. Macchine solide, versatili e precise; adatte per il taglio di blocchi di cemento, blocchi lapidei, laterizi, materiale refrattario, manufatti in Poroton e altri materiali destinati al settore delle costruzioni.
Effettuano tagli in due modi: tramite spinta del pedale e blocco del piano di lavoro oppure mantenendo fissa la testa di taglio tramite avanzamento del carrello scorrevole. In quest'ultimo caso si ha la possibilità di regolare l'altezza di taglio grazie ad un sistema di blocco/sblocco del braccio motore. Progettate per lavorare con dischi da Ø300 a Ø650 mm in base ai modelli. Disponibili in versione monofase e trifase. Trasmissione a cinghia del motore.
Dotate di un sistema di raffreddamento del disco di taglio: una pompa per il circolo dell'acqua, posizionata all'interno della vasca di raccolta, permette all'acqua di fluire sul disco per svolgere l'azione di raffreddamento. Lo svuotamento della vasca si effettua tramite rimozione del tappo di scarico. **ACCESSORI IN DOTAZIONE:** manuale d'istruzioni, set di chiavi. **OPZIONALI:** disco da taglio diamantato, kit ruote per trasporto.

The ITC masonry saws with foot pedal are ideal for any jobsites. Solid, versatile and precise machines, for cutting blocks of concrete, natural stones, bricks, refractory material, items in Poroton and other materials for the construction sector.
They cut in two ways: by means of pressure on the pedal and locking of the work surface or by maintaining the cutting head fixed by advancement of the running carriage. In the latter case there is the possibility of regulating the depth of cut thanks to a motor arm locking/unlocking system. Designed to work with blades from Ø300 to Ø650 mm on the basis of the model. Available in single and three-phase version. Motor belt –drive transmission.
Equipped with a cooling system for the cutting disc: a pump for the circulation of water, positioned within the collection tank, allows water to flow onto the disc for cooling. The tank is emptied by opening the draining cap. **STANDARD ACCESSORIES:** instruction manual, set of wrenches. **OPTIONALS:** diamond blades, wheel kit for transport.

Scies de maçon avec pédale conçues pour travailler dans les chantiers. Machines robustes, polyvalentes et précises, adaptes pour la coupe de blocs de béton, blocs de pierre, bloques de Poroton, briques, matériau réfractaire et pour tous les matériaux de construction.
Ces scies de maçon peuvent couper en deux façons : au moyen d'une poussée de la pédale et blocage du banc de travail ou en tenant la tête de coupe fixe et en déplaçant – d'avant en arrière – le banc de travail coulissant. En ce dernier cas un système de blocage/déblocage du bras moteur permet le réglage de la hauteur de coupe.
Conçues pour travailler avec des disques diamant de Ø300 à Ø650 mm selon les modèles. Disponibles avec moteur monophasé ou triphasé. Transmission du moteur par courroie.
Scies avec un système de refroidissement du disque de coupe : une pompe submersible placée à l'intérieur du bac à eau, permet la circulation de l'eau à la direction du disque de coupe. La vidange du bac à eau se fait au moyen de l'enlèvement du bouchon. **ACCESSOIRES FOURNIS:** Ejeu des clés, manuel d'instruction. **ACCESSOIRES OPTIONALS:** disque diamant, kit roués de transport.

CE

MADE IN ITALY

**I.T.C. Italian Top Class di Castellani Davide**
Via Giovanni XXIII, 5 - 47853 Coriano (RN) Italy
Tel. +39 0541 657502 - Fax +39 0541 652485
www.itcitaliantopclass.com - info@itcitaliantopclass.com